MASTER

ENFOSCADORA PARA YESOS Y MORTEROS

ACCESORIOS OPCIONALES:

ref. 0198026

Equipo neumático para transporte de materiales desde silos de caída libre.

ref. 0198031

Equipo neumático para morteros premezclados desde silo a presión.

ref. 45520

Complemento para equipos neumáticos de transporte de materiales desde silo.

DATOS TÉCNICOS: ref. 0198002

Rendimiento de transporte	5 a 45 l/min*
Distancia de bombeo	Aprox. 40 m*
Altura de bombeo	Aprox. 20 m*
Presión de bombeo	30 bar max
Potencia motor de mezclado	5,5 kw
Potencia motor de alimentación	1,1 kw
Compresor de aire	250 l/min - 5 bar - 0,9 kw
Presión de agua requerida	3 bares
Conexión eléctrica (5x2,5mm^2)	400 V - 50 Hz 3 P+N+T 32A/6h
Dimensiones LxAxH (mm)	1.420 x 660 x 1.540
Altura de carga	1.010 mm
Capacidad de depósito	130 litros aprox.
Peso sin compresor ni accesorios	170 kg

* depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.