PRESIÓN / sist. transporte neumático

CARACTERÍSTICAS:

- Equipo transportador neumático para morteros premezclados desde silo a presión.
- En combinación con un silo a presión realiza la carga de una máquina enfoscadora.
- Permite su uso con mezcladores continuos y bombas mezcladoras convencionales.

PRESTACIONES:

- Compresor de gran potencia para la generación de los aires de transporte y de silo.
- Armario de distribución para el mando completo de equipo transportador.

VENTAJAS:

- El equipo de transporte se instala rápidamente.
- No hay pérdidas de material.

EQUIPO DE SERIE:

- Certificado de garantía.
- Certificado de conformidad UE.
- Libro de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO (bajo demanda):

- 2 x 1 m manguera aire Dn 25 mm c/acoplamientos.
- 40 m (2 x 20) manguera transporte Dn 45 c/acoplamientos.
- 50 m manguera sonda 3 x 1,5 mm^2 c/base.
- 25 m manguera eléctrica 5 x 2,5 mm^2 c/base.
- Sonda 42 V - 3 polos.

REPUESTOS:

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

1. Bloque de sistema a presión a situar en la parte inferior del silo.

2. Tapas de protección del compresor de aire y cuadro elco.

3. Compresor de aire con rendimiento de 140 l/min.

4. Cuadro elco. conforme a la directiva 73/23 UE relativa al material elco.

5. Cuadro elco con opción de trabajo en manual y automático y señal de avería.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

HIDRAULICA PRADO S.L.
C/ Carabela Nº. 31
29006 Málaga
C.I.F.: B92862598

Telf.: 952337447

www.hidraulicaprado.com